



ОТОПИТЕЛЬНЫЕ СТАЛЬНЫЕ ОДНОКОНТУРНЫЕ И ДВУХКОНТУРНЫЕ КОТЛЫ (с водяным контуром**)

FED

Котел стальной газовый предназначен для теплоснабжения индивидуальных жилых домов и зданий коммунально-бытового назначения, оборудованных системами водяного отопления с естественной или принудительной циркуляцией теплоносителя и открытым или закрытым расширительным баком.

Компактный размер котлов этой линейки позволит использовать их даже в небольших помещениях, а минималистичный дизайн впишется в любой стиль оформления.

-  Сталь повышенной прочности
-  Надежность и долговечность
-  Безопасность эксплуатации
-  Современная автоматика
-  Компактные размеры
-  Гарантия 3 года

		7,5	10	12.5	16	20	25	30	40	50
Отапливаемая площадь	м ²	80	100	130	150	200	250	300	400	500
Отапливаемый объем	м ³	220	270	330	380	540	675	810	1080	1350
Теплопроизводительность	кВт	8 ±10%	10 ±10%	12.5 ±10%	16 ±10%	20 ±10%	25 ±10%	30 ±10%	40 ±10%	50 ±10%
Расход газа	м ³ /час	1.05	1.34	1.5	1.8	2.3	2.8	3.4	4,5	5,5
Масса котла	кг	45	45	54	67	76	81	84	87	103
Высота	мм	790	790	790	790	790	790	790	790	790
Глубина	мм	450	450	500	500	510	540	540	540	600
Ширина	мм	280	280	280	330	380	450	450	450	480
Расход воды**	л				4	5	6,5	8	10	

Теплоноситель По требованиям ГОСТ 21563-93

Топливо Природный газ ГОСТ 5542 (ГОСТ 5542-87**)

Толщина стали	мм	3
Диаметр дымохода	мм	7,5-12,5: 108 мм 16-20: 125 мм 25-50: 140 мм
Разряжение в дымоходе	Па	5-10
Давление газа перед котлом	кПа	0,6-3
Рабочее давление теплоносителя	мПа	до 0,2
Температура теплоносителя	С°	50-90
КПД в режиме отопления		90%
Номинальное давление газа**	Па	1300

** двухконтурные модели