

Напольные бойлеры косвенного нагрева из нержавеющей стали с двумя теплообменниками Pappol VS2 inox 300



Особенности продукта

Бак изготовлен из нержавеющей стали AISI 304
Теплообменники из нержавеющей стали AISI 304
Установлено два мощных теплообменника
Изоляция экологически чистая и легко снимается
Оснащён магниевым анодом
Предусмотрена возможность установки ТЭНа
Гильза для установки датчика котла или термостата
Имеется линия рециркуляции
Установлен термометр
Съемный защитный чехол выполнен из экокожи

Каждый водонагреватель проходит тщательный контроль качества и испытания под давлением 12 бар.

В устройстве установлено два теплообменника общей площадью 2,9 квадратных метра. Водонагреватели изготовлены из высококачественной нержавеющей стали, все сварные швы выполнены на современном австрийском оборудовании.

Благодаря съемной теплоизоляции из полиуретана водонагреватель легко проходит через проем шириной 460 миллиметров.



Характеристики

Модель	VS2 inox 300
Объем, L	290
Способ установки	напольный
Вес, kg	54
Высота бака, мм	1710
Диаметр бака без изоляции, мм	460
Диаметр бака в изоляции, мм	520
Количество теплообменников	2
Площадь теплообменника, м ²	1,7 + 1,2
Мощность теплообменника, kw	44 + 31
Мощность ТЭНа (опционально), kw	3 - 9
Номинальное давление бака, bar	8
Номинальное давление ТО, bar	8
Максимальная температура воды, °C	90
Максимальная температура в ТО, °C	95
Магнийевый анод M8 60 см	установлен
Время нагрева воды с 10 до 60 °C, min*	14
Производительность (Δt 35°C), L/h	1800

*Мощность, время нагрева, производительность указана при температуре теплоносителя 80 °C

Производитель сохраняет за собой право осуществлять, без предупреждения, конструктивные изменения, которые не нарушают безопасность данного оборудования.