

Циркуляционный насос Grundfos UP 20-15 N



Циркуляционный насос Grundfos UP 20-15 N применяется для рециркуляции воды в системах ГВС.

Насосы GRUNDFOS UP - насосы с ротором, изолированным от статора герметичной гильзой, т.е. насос и электродвигатель образуют единый узел без уплотнений вала, в котором применяются всего лишь две уплотнительные прокладки. Подшипники смазываются перекачиваемой жидкостью.

Ваш комфорт в доме

Многие ставят знак равенства между комфортным домом и тёплой уютной внутренней обстановкой. Циркуляционные насосы одна из самых неотъемлемых частей системы отопления любого дома с центральным или районным отоплением. Эти приборы отвечают за перемещение горячей воды из нагревательного котла в устройства отопления, а так же в системы регулирующие подачу тепла. Люди очень ценят бесперебойную, моментальную подачу горячей воды. Никакое устройство не справляется с этой задачей лучше, чем циркуляционный насос Grundfos.

Расшифровка значений в названиях циркуляционных насосов Grundfos

- **"Grundfos"** - производитель.
 - **"UP"** - серия циркуляционного насоса
 - **Буква "S"** - фиксированная скорость
 - **Буква "D"** - сдвоенный насосный агрегат
 - **Буква "O"** - специальное исполнение насоса для применения производителями групп быстрого монтажа и котельного оборудования
 - **"20-15"** - модель циркуляционного насоса
 - Первая цифра **(20)** - номинальный диаметр всасывающего патрубка (мм).
 - Вторая цифра **(15)** - максимальный напор (дм).
 - **Буква "N"** - материал (нержавеющая сталь)

Особенности насосов GRUNDFOS UP:

- Корпус насоса из чугуна или нержавеющей стали (с защитным катафорезным покрытием);
- Графитовый упорный подшипник;
- Компактный дизайн;
- Вал и радиальные подшипники из керамики;
- Защитная гильза ротора и подшипниковая пластина из нержавеющей стали;
- Рабочее колесо из композита, устойчивого к коррозии.

Характеристики

Бренд:	Грундфос
Назначение:	отопление

Модель:	20-15 N
Серия:	UP
Напряжение сети:	1 x 230 В
Длина:	12.80 см
Тип насоса:	циркуляционные
Материал корпуса:	нержавеющая сталь
Вес:	2.30 кг
Максимальный напор:	1.2 м
Рабочая жидкость:	вода
Класс защиты:	IP 44
высота:	15.00 см
Вид насоса:	поверхностные
Диаметр соединения:	1 1/4"
Допустимая температура перекачиваемой жидкости:	от +2°C до +110°C
Страна-производитель:	Великобритания, Германия, Дания, Китай, Сербия
Гарантия:	24 месяца
Ширина:	11.80 см