

Модель			RK-07MTA3 / RK-07MTA3E	RK-09MTA3 / RK-09MTA3E	RK-12MTA3 / RK-12MTA3E	RK-18MTA3 / RK-18MTA3E	RK-24MTA3 / RK-24MTA3E	RK-28MTA3 / RK-28MTA3E	RK-36MTA3 / RK-36MTA3E
Номинальное напряжение			Ф-В-Гц	1,220-240~,50					
Охлаждение	Мощность	кВт / БТЕ/ч	2,05 / 7000	2,49/ 9000	3,23 / 11000	4,99 /17000	6,45/ 22000	8,8/ 30000	10,55/36000
	Потребляемая мощность	кВт	0,639	0,775	1,005	1,554	2,005	2,72	3,25
	Сила тока	А	3,0	3,61	4,7	7,4	9,5	12,6	15,1
	EER / Класс энергоэффективности	кВт/кВт	3,21 / А	3,21 / А	3,21 / А	3,21 / А	3,21 / А	3,24 / А	3,24 / А
Обогрев	Мощность	кВт / БТЕ/ч	2,2 / 7500	2,64 / 9000	3,37 / 11500	5,13 /17500	6,74 / 23000	8,94 / 30500	10,7 / 36500
	Потребляемая мощность	кВт	0,609	0,73	0,934	1,42	1,865	2,47	2,96
	Сила тока	А	2,9	3,4	4,4	6,8	8,8	11,4	13,7
	COP / Класс энергоэффективности	кВт/кВт	3,61 / А	3,61 / А	3,61 / А	3,61 / А	3,61 / А	3,62 / А	3,61 / А
Удаление влаги		л/ч	0,8	1,0	1,2	1,8	2,2	2,6	3,2
Максимальная потребляемая мощность		кВт	1,08	1	2	2,13	2,83	3,315	4,85
Максимальный потребляемый ток		А	5,8	6,8	9,5	9,9	13,1	15,7	24,5
Расход воздуха (внутренний блок)	Высокая скорость	м³/ч	430	430	550	800	850	1100	1650
Звуковое давление (внутренний блок)	Сверхвысокая скорость	дБ(А)	34	35	42	43	43	51	52
	Высокая скорость	дБ(А)	32	33	40	40	41	49	50
	Средняя скорость	дБ(А)	29	29	37	38	38	45	46
	Низкая скорость	дБ(А)	27	27	34	35	37	41	42
	Свернизкая скорость	дБ(А)	25	25	31	34	35	37	38
Звуковое давление (внешний блок)\		дБ(А)	48	48	50	55	55	58	56
Габаритные размеры (внутренний блок)	Ширина×Высота×Глубина без упаковки	мм	698×255×190	698×255×190	777×250×201	910×294×206	910×294×206	1010×315×220	1277×360×271
	вес NETTO	кг	6,5	6,5	8	10,5	10,5	13	21,5
	Ширина×Высота×Глубина в упаковке	мм	764×325×257	764×325×257	850×320×275	979×372×277	979×372×277	1096×390×297	1332×437×350
	вес БРУТТО	кг	8,5	8,5	10	12,5	12,5	16	25
Габаритные размеры (внешний блок)	Ширина×Высота×Глубина без упаковки	мм	712×276×459	712×276×459	777×290×498	817×300×553	886×357×605	968×400×655	953×433×808
	вес NETTO	кг	20	23	25	32,5	43	50	64,5
	Ширина×Высота×Глубина в упаковке	мм	765×310×481	765×310×481	818×325×520	858×321×585	930×380×635	1023×430×698	1020×475×837
	вес БРУТТО	кг	22	25	28	35	46	54	69
Класс защиты			IPX4						
Тип/вес хладагента		Тип/гр	R410a/0,410	R410a/0,430	R410a/0,570	R410a/0,930	R410a/1,3	R410a/1,75	R410a/2,45
Трубки хладагента	Диаметр жидкостных труб	дюйм (мм)	1/4" (6,35)	1/4" (6,35)	1/4" (6,35)	1/4" (6,35)	1/4" (6,35)	1/4" (6,35)	3/8" (9,53)
	Диаметр газовых труб	дюйм (мм)	3/8" (9,53)	3/8" (9,53)	3/8" (9,53)	1/2" (12,7)	5/8" (15,9)	5/8" (15,9)	5/8" (15,9)
	Максимальная длина трубопровода	м	15	15	15	15	15	15	15
	Максимальный перепад высот	м	5	5	5	5	5	5	5
Температура внутри помещения (охлаждение/обогрев)		°C	+17...+32 /0 ...+27						
Температура вне помещения	Охлаждение	°C	+15...+43						
	Обогрев	°C	-7...+24						

- 1) R410A, 220V-50Hz, ON/OFF, cooling and heating split type;
2) include LED, Auto restart and dehumidifier function;
3) XA21 panel with 52E remote controller with holder
4) All model with I feel function.
5) 7K-24K with Ionizer.

1) R410A, 220 В-50 Гц, ON/OFF, охлаждение и обогрев, настенные блоки сплит типа;
2) включая 7SEG индикацию на фронтальной панели, автоматический перезапуск и функцию осушения;
3) Панель XA21 с пультом дистанционного управления 52E с держателем.
4) Все модели имеют функцию "I FEEL";
5). 7K-24K с ионизатором .