

ПОЧЕМУ ВЫБИРАЮТ RENSEIER

-  Нет протечек через фланец и ниппель
-  Бак не подвержен коррозии
-  Мембрана не требует замены
-  Заполнение азотом N₂ для стабильного давления
-  До 20 лет ресурса при правильной эксплуатации
-  5 лет гарантии



ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА



ЗАВОДСКОЕ ДАВЛЕНИЕ
ЗАПРАВЛЕННОГО ГАЗА
30 PSI / 2 Бара



МАКСИМАЛЬНОЕ
РАБОЧЕЕ
ДАВЛЕНИЕ
150 PSI / 10 Бар



МАКСИМАЛЬНАЯ
РАБОЧАЯ
ТЕМПЕРАТУРА
93°C / 200°F



КОРПУС БАКА
Холоднокатаная
углеродистая сталь

 БЕЗ 
ОБСЛУЖИВАНИЯ

5
ЛЕТ

МЕМБРАННЫЕ БАКИ

Renseier

Стабильное
давление.
Надежная
защита
системы.



ДЛЯ ЧЕГО НУЖЕН МЕМБРАННЫЙ БАК

-  Существенно уменьшает потребление электроэнергии и увеличивает срок службы насоса посредством уменьшения числа пусков
-  Поглощает избыточное давление, создаваемое насосом без преобразователя частоты, при малом расходе в системе
-  Защищает систему водоснабжения от гидродинамических ударов
-  При отключении напряжения в сети выступает в качестве бустерной ёмкости
-  Компенсирует расширение теплоносителя в системе отопления
-  Уменьшает шум от ненужных запусков насоса

КОНСТРУКЦИЯ И КАЧЕСТВО RENSEIER

